



**ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACION**

<b>Código</b>	<b>ONC-FOR-054</b>
<b>Revisión</b>	<b>01</b>
<b>Vigencia</b>	<b>2016-06-17</b>
<b>Página</b>	<b>1 de 3</b>

**EMPRESAS CON MARCA ONC DE CONFORMIDAD**

**Área Temática: Eléctrico / Electrónico - Cables**

N°	Empresa	Lugar	Contrato N°	Vigencia Del Contrato		Alcance	Norma de Referencia
				Desde	Hasta		
1	INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A.	Villeta, Paraguay	ONC N° 100-029	En proceso de renovación		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cable unipolar (sin envoltura), con conductor rígido, para uso general (ALAMBRES PVC), designación 247 NM 01 CX - BWF – B; de 0,5 a 16 mm<sup>2</sup>, marca "Inpaco".</li> <li>Cable unipolar (sin envoltura), con conductor rígido, para uso general (CABLES PVC), designación 247 NM 01 CX - BWF – B; de 1 a 300 mm<sup>2</sup>, marca "Inpaco".</li> <li>Cable unipolar (sin envoltura), con conductor flexible, para aplicación general (CABLES MULTIFILARES), designación 247 NM 02 CX - BWF – B; de 0,5 a 300 mm<sup>2</sup>, marca "Inpaco".</li> <li>Cordón plano sin envoltura (CORDONES INPACORD), designación 247 NM 42 CX; de 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> a 2 x 4 mm<sup>2</sup>, marca "Inpaco".</li> <li>Cordón con envoltura común de policloruro de vinilo (CABLES INPAFLEX), designación 247 NM 52 CX; de 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> a 4 x 10 mm<sup>2</sup>, marca "Inpaco".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PNA-NM 247-3:2002.</li> <li>PNA-NM 247-5:2002.</li> </ul>
2	CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.	Itaugua, Paraguay	ONC N° 100-026	2017/09/18	2017/09/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cable unipolar (sin envoltura), con conductor flexible, para aplicación general, (CONDEL MULTIFILAR), designación 247 NM 02 CX - BWF – B; de 0,5 a 10 mm<sup>2</sup>, marca "Condel".</li> <li>Cordón plano sin envoltura (CONDEL CORDÓN), designación 247 NM 42 CX; de 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> a 2 x 6 mm<sup>2</sup>, marca "Condel".</li> <li>Cordón con envoltura común de policloruro de vinilo (CABLES TIPO TALLER O FLEXIBLES), designación 247 NM 53 CX; de 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> a 4 x 4 mm<sup>2</sup>, marca "Condel".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PNA-NM 247-3:2002</li> <li>PNA-NM 247-5:2002</li> </ul>
3	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTD	San Paulo - SP, Brasil	ONC N° 100-034	2016/09/21	2018/09/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cable unipolar (sin envoltura), con conductor flexible, para aplicación general, (CB DUFLEX 750 V), designación 247 NM 02 CX – BWF-B, de secciones nominales de 1 a 35 mm<sup>2</sup>, marca "Induscabos".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PNA-NM 247-3:2002</li> </ul>
4	NEXANS BRASIL S.A.	Americana - SP, Brasil	ONC N° 100-058	2016/08/31	2019/03/01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cordón con envoltura común de policloruro de vinilo (CONDUFLEX), designación 247 NM 53-C5, de secciones nominales, 2x1 mm<sup>2</sup> hasta 2x10 mm<sup>2</sup>, 3x1 mm<sup>2</sup> hasta 3x10 mm<sup>2</sup>, 4x1 mm<sup>2</sup> hasta 4x10 mm<sup>2</sup>, 5x1 mm<sup>2</sup> hasta 5x10 mm<sup>2</sup>, marca "Nexans"</li> <li>Cable unipolar (sin envoltura), con conductor flexible, para aplicación general (NOFLAM AC FLEX), designación 247 NM 02 C5 – BWF-B, de secciones nominales de 1x1 mm<sup>2</sup> hasta 1x240 mm<sup>2</sup>, marca "Nexans"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PNA-NM 247-3:2002</li> <li>PNA-NM 247-5:2002</li> </ul>



## ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACION

Código	ONC-FOR-054
Revisión	01
Vigencia	2016-06-17
Página	2 de 3

### EMPRESAS CON MARCA ONC DE CONFORMIDAD

5	CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.	San Paulo - SP, Brasil	ONC N° 100-068	2017/07/03	2020/01/03	<ul style="list-style-type: none"><li>Cable Unipolar sin envoltura, con conductor flexible, para aplicación general, (CORD-FLEX FIRESTOP BWF – 750 V), designación 247 NM 02 C4-BWF-B, de Secciones Nominales: 1x1 a 1x6 mm<sup>2</sup>, marca "Cordeiro".</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PNA-NM 247-3:2002</li></ul>
6	ELETRICA DANUBIO IND. E COM. DE PRODUTOS ELEC. LTDA. – SIL FIOS E CABOS ELEC.	San Paulo - SP, Brasil	ONC N° 100-036	2017/09/04	2019/09/04	<ul style="list-style-type: none"><li>Cable unipolar (sin envoltura), con conductor flexible, para aplicación general, (CABLE FLEXSIL 750 V), designación 247 NM 02 CX - BWF – B; de 1 x 1 mm<sup>2</sup> a 1 x 240 mm<sup>2</sup>, marca "Sil".</li><li>Cordón con envoltura común de policloruro de vinilo, (CABLE SILFLEX PP), designación 247 NM 53 CX, de 2 x 0,75 a 2 x 10 mm<sup>2</sup>, 3 x 0,75 a 3 x 10 mm<sup>2</sup> y 4 x 0,75 a 4 x 10 mm<sup>2</sup>, marca "Sil".</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PNA-NM 247-3:2002</li><li>PNA-NM 247-5:2002</li></ul>
7	INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A.	Villeta, Paraguay	ONC N° 100-055	2016/06/13	2018/12/13	<ul style="list-style-type: none"><li>Cable de Energía con aislamiento extruido de 0,6 / 1 kV: INPAVINIL, Conductor cobre, aislación PVC/A, cubierta PVC-ST1, Clase 2, de secciones nominales: 1x1 a 1x500 mm<sup>2</sup>; 2x1 a 2x300 mm<sup>2</sup>; 3x1 a 3x300 mm<sup>2</sup>; 4x1 a 4x300 mm<sup>2</sup>; 5x1 a 5x120 mm<sup>2</sup> e INPAVINIL FLEX Conductor cobre, aislación PVC/A, cubierta PVC-ST1, Clase 4, de secciones nominales: 1x1 a 1x500 mm<sup>2</sup>; 2x1 a 2x300 mm<sup>2</sup>; 3x1 a 3x300 mm<sup>2</sup>; 4x1 a 4x300 mm<sup>2</sup>; 5x1 a 5x120 mm<sup>2</sup>, marca "Inpaco".</li><li>Cable de Energía con aislamiento extruido de 0,6 / 1 kV: INPAVINIL FLEX HEPR, Conductor cobre, con aislación HEPR, cubierta PVC-ST2, Clase 4, de secciones nominales: 1x1 a 1x500 mm<sup>2</sup>; 2x1 a 2x300 mm<sup>2</sup>; 3x1 a 3x300 mm<sup>2</sup>; 4x1 a 4x300 mm<sup>2</sup>; 5x1 a 5x120 mm<sup>2</sup>, marca "Inpaco".</li><li>Cable de Energía con aislamiento extruido de 0,6 / 1 kV: INPAVINIL FLEX HEPR ATOXICO, Conductor cobre, aislación HEPR y cubierta ST8-LS0H, Clase 4, de secciones nominales: 1x1 a 1x500 mm<sup>2</sup>; 2x1 a 2x300 mm<sup>2</sup>; 3x1 a 3x300 mm<sup>2</sup>; 4x1 a 4x300 mm<sup>2</sup>; 5x1 a 5x120 mm<sup>2</sup>, marca "Inpaco".</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>NP 2 007 88</li></ul>
8	NEXANS BRASIL S.A.	Americana - SP, Brasil	ONC N° 100-059	2016/08/31	2019/03/01	<ul style="list-style-type: none"><li>Cables de Energía con Aislamiento Extruido de 0,6/1kV: FIPEX-F, FIPEX B-F, Conductor cobre, aislación (XLPE) polietileno reticulado; cubierta PVC ST2; clase 5. Secciones nominales: 1x1,5 mm<sup>2</sup> hasta 1x630 mm<sup>2</sup>, 2x1,5 mm<sup>2</sup> hasta 2x300 mm<sup>2</sup>, 3x1,5 mm<sup>2</sup> hasta 3x300 mm<sup>2</sup>, 4x1,5 mm<sup>2</sup> hasta 4x240 mm<sup>2</sup>, 5x1,5 mm<sup>2</sup> hasta 5x95 mm<sup>2</sup>, marca "Nexans"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>NP 2 007 88</li></ul>
9	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTD	San Paulo - SP, Brasil	ONC N° 100-065	2017/03/08	2019/09/08	<ul style="list-style-type: none"><li>Cables de Energía con Aislamiento Extruido de 0,6/1kV: EPROFLEX Conductor: Cobre, Clase: 5, Aislación: HEPR; Vaina: PVC ST2, Secciones Nominales: 1x1 a 1x500 mm<sup>2</sup>; 2x1 a 2x70 mm<sup>2</sup>; 3x1 a 3x70 mm<sup>2</sup>; 4x1 a 4x35 mm<sup>2</sup>, marca "Induscabos".</li><li>Cables de Energía con Aislamiento Extruido de 0,6/1 kV: ATOXFLEX Conductor: Cobre, Clase: 5, Aislación: HEPR; Vaina: LSHF, Secciones nominales: 1x1,5 a 1x500 mm<sup>2</sup>, marca "Induscabos".</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>NP 2 007 88</li></ul>

**ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACION**

<b>Código</b>	<b>ONC-FOR-054</b>
<b>Revisión</b>	<b>01</b>
<b>Vigencia</b>	<b>2016-06-17</b>
<b>Página</b>	<b>3 de 3</b>

**EMPRESAS CON MARCA ONC DE CONFORMIDAD**

10	MARLEW S.A.	Avellaneda – Buenos Aires, Argentina	ONC N° 100-067	2017/06/13	2019/12/13	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cables de Energía con Aislamiento Extruido de 0,6/1kV: FF/XF/ML/GZ CONPREX y VF/BX COPERINT: conductor: cobre, clase 5, aislación: XLPE, cubierta PVC-ST2, con y sin blindaje, con y sin armadura, de Secciones Nominales: 1x1 a 1x630 mm2, de 2x1 a 4x630 mm2, marca "Marlew".</li><li>• Cables de Energía con Aislamiento Extruido de 0,6/1kV: GV CORCOM y FC/NF/MN/BW COPERINT: conductor: cobre, clase 5, aislación: PVC, cubierta PVC-ST2, con y sin blindaje, con y sin armadura, de Secciones Nominales: 1x1 a 1x630 mm2, de 2x1 a 4x630 mm2, marca "Marlew".</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NP 2 007 88</li></ul>
11	CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.	San Paulo - SP, Brasil	ONC N° 100-069	2017/07/03	2020/01/03	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cables de Energía con Aislamiento Extruido de 0,6/1 kV: HEPROCORD: conductor: cobre, clase 5, aislación: HEPR, cubierta PVC-ST2, de Secciones Nominales: 1x1 a 1x10 mm2 y de 2x1 a 2x10 mm2, marca "Cordeiro".</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NP 2 007 88</li></ul>

Fecha de actualización: 2017/10/30

Ing. Cecilia Acha  
Responsable de CertificaciónLic. Eulalio Zabala Rodas  
Jefe DCPRLic. Luis Amarilla Zayas  
Director ONC